

Vorbemerkungen

Der Innenputz **RUSTIQUE** ist keine Farbe.

Es ist unmöglich, einen gleichmäßigen und konstanten Farb- und Stoff-effekt damit zu erreichen.

Grundsätzlich hat **RUSTIQUE** einen äußerst differenzierten Farbeffekt und kann meliert sein.

In derselben Farbe können die Nuancen sehr kräftig sein.

Die Musterfarben sind unverbindlich. Der endgültige Farbeffekt hängt vom Untergrund, von der Auftragsdicke sowie vom Grad der Durchmischung ab.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, trocken und sauber sein. Öl-, Fett- oder Lackflecken sowie andere haftmindernde Oberflächen oder Verunreinigungen sind sorgfältig zu entfernen. **RUSTIQUE** darf auf keinen Fall auf fettigen oder feuchten Untergrund aufgetragen werden. Auf Holzuntergründen sollte **RUSTIQUE** nicht eingesetzt werden. Bei Untergründen aus unterschiedlichen Materialien (Gipsputz, Kalkputz, Zementputz, Fermacell, Gipskarton, Ytong, usw.) sowie Untergründe mit Rissen oder Stoßfugen muss die Wand vorher mit **BASE 3** und **BASE 4** grundiert werden. Stoßfugen von Platten können durchschlagen. Um Risse im Putz zu vermeiden, müssen Stoßfugen von Leichtbauplatten generell fachgemäß mit Amierungsgewebe verspachtelt werden. Unterschiedliche Untergründe können sich an der Putzoberfläche abzeichnen. Der **BASE 4** hebt solche Wirkungen weitgehend auf. Sie können große Untergrundtoleranzen an den Wänden mit handelsüblichen Spachtelmassen oder Reparaturmörtel ausgleichen. Stark saugende Zementuntergründe oder Porenbeton sollten mit **BASE 3** vorbehandelt werden. Vor jeder weiteren Bearbeitung oder Fertigstellung muss die Wand ausgetrocknet und staubfrei sein.

Grundierung

Untergrund gegebenenfalls vorbehandeln: Schlecht haftende Altanstriche auf Kunstharzbasis mit Abbeizer entfernen; tragfähige organische Anstriche reinigen, eventuell anschleifen.

BASE 3 Untergrundvorbereitung, (Verbrauch ca. 0,1-0,2 kg/m²). Erhältlich in Gebinde Größen von 1 Liter und 5 Litern.

Verarbeitung

RUSTIQUE enthält unterschiedlich schwere Partikel. Die schweren Partikel setzen sich auf dem Boden des Eimers ab, während die leichteren an der Oberfläche bleiben. Dadurch entstehen Farbverfälschungen, insbesondere weiße Farbeffekte. Wir empfehlen deshalb, den Putz erst trocken gründlich (am besten mit einem Quirl) zu vermischen, bevor Sie Wasser dazugeben.

Wenn Sie den Putz das erste Mal anwenden, empfehlen wir Ihnen, mit kleineren Mengen anzufangen, etwa 1/4 oder 1/3 des Eimerinhalts. Der Putz darf weder hart noch flüssig sein.

Der Inhalt soll mit ca. 5-5,5 Liter Wasser (auf 12,5 kg) zu einem einheitlichen und geschmeidigen Brei angerührt werden. Wir empfehlen **RUSTIQUE** zunächst mit 5 Liter Wasser anzumischen, danach Wasser nur in kleinen Mengen zuzugeben bis die richtige Verarbeitungskonsistenz erreicht ist.

Zusammensetzung

RUSTIQUE besteht aus rein natürlichen Mineralstoffen mit unterschiedlicher Kornabstufung und Dichte (u.a. Marmor, Kalk, Glimmer, Weißzement, Alabaster). Die enthaltenden Farbstoffe sind Ocker, Oxide oder pflanzlichen Ursprungs. Sämtliche Bestandteile sind aus der Natur entnommen.

Eine in Jahrhunderten gereifte Rezeptur.

Verpackung und Lagerung

RUSTIQUE ist ein Pulverfabrikat, das in Kunststoffeimern verpackt wird.

Für die gewählte Farbe werden die entsprechenden Farbstoffe beigemischt.

Der Putz kann mindestens 2 Jahre im geschlossenen Eimer trocken gelagert werden, **RUSTIQUE** in Pulverform ist frostempfindlich und darf nicht unter 0°C gelagert werden.