

## Anwendung und Eigenschaften:

**BASE 3** ist eine wasserverdünnbare Untergrundverfestigung auf Reinacrylat- Basis. **BASE 3** ist nicht lösemittelhaltig, weichmacherfrei, für Innen und Außen geeignet. **BASE 3** ist nicht filmbildend und diffusionsoffen. Zu Verwenden zum Ausgleichen von unterschiedlich saugenden Gründen, wichtig beim Verarbeiten von Keramostone-Innenputz. Die Trocknungszeit beträgt 12 Stunden, für gute Belüftung sorgen. Danach mit dem Applizieren von **BASE 2** oder **BASE 4** weiter verfahren.

## Gebrauchsanweisung:

Unterbau sachgemäß vorarbeiten, Trennmittel, lose Stellen usw. entfernen. Appliziert wird **BASE 3** mit der Deckenquaste, Lammfellrolle oder einem Pinsel, dabei von unten beginnend nach oben streichen oder rollen. Läufer sollten vermieden werden. Die Trocknungszeit sollte 24 Stunden betragen. Werkzeug nach Gebrauch mit reichlich Wasser reinigen, Spritzer sind sofort zu entfernen.

## Ergiebigkeit:

0,15 – 0,2 Liter/m<sup>2</sup> je nach Untergrund; EU Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes ( Kat. A/h ) : 75g/l (2007)30g/l (2010); Dieses Produkt enthält max.: < 30g/l VOC.

- S 2:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  - S 24:** Berührung mit der Haut vermeiden.
  - S 25:** Berührung mit den Augen vermeiden.
- 
- S 2:** Keep out of the reach of children.
  - S 24:** Avoid contact with the skin.
  - S 25:** Avoid contact with the eyes.

# KERAMOSTONE

---

INNENPUTZ

Lechwiesenstr. 9  
D-86899 Landsberg am Lech  
[www.keramostone.com](http://www.keramostone.com)



Entleertes Gebinde ist über  
Sammelsysteme recyclebar.



1 kg



5 kg