

Finishing, Classic-Wachs

Hochglanz-Finish, Anti-Verschleiss für saugfähige Keramostone-Innenputze

SKIN 10

Anwendung und Eigenschaften:

Für alle Keramostone-Innenputz-Arten geeignet. Anwendbar für Innen-Bereiche. Wachsdispersion in dearomatisiertem Kohlenwasserstoff-Lösemittel das leicht aufzutragen und zu verteilen ist. Bildet eine oberflächliche Wachsschicht, die nach dem Trocknen gut polierbar ist und dem Untergrund ein farbsattes, glänzendes Aussehen verleiht.

Gebrauchsanweisung:

Vor Gebrauch schütteln oder durchrühren. Die Oberfläche muss trocken und sauber sein. **SKIN 10** auf dem Boden auftragen und mit Lappen, Schwamm oder Pinsel verteilen (auf kleinen Flächen), sofort einreiben evtl. mit Bohnermaschine mit weichen Bürsten. Nach einer Trocknungszeit von ca. 2 - 4 h wird der Boden auspoliert (mit weichem Pad, Wolllappen, Filz, Nylonbürste). In der Regel genügt eine Anwendung. **SKIN 10** kann pigmentiert werden. Werkzeuge vor dem trocknen mit Terpentin reinigen.

Ergiebigkeit:

- Generell 1 Liter / 8 - 14 m²

Gefahrstoffverordnung:

Entzündlich. Fernhalten von Zündquellen. Enthält aliphatische Kohlenwasserstoffe > 10%.

S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 23: Gas, Rauch, Dampf/Aerosol nicht einatmen.
S 24/25: Berührung mit Augen/Haut vermeiden.
S 29: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
S 38: Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.
S 62: Beim Verschlucken kein Erbrechen herbei führen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

S 2: Keep out of the reach of children.
S 23: Don't inhale gas, smoke, fumes/Aerosol.
S 24/25: Avoid contact with the eyes/skin.
S 29: Don't let reach canalisation.
S 38: Wear breathing mask in case of inadequate ventilation.
S 62: If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

KERAMOSTONE

INNENPUTZ

Lechwiesenstr. 9
D-86899 Landsberg am Lech
www.keramostone.com



Entleertes Gebinde ist über
Sammelsysteme recyclebar.



0,5 l



1 l