

Öl-abweisender Schutz, wasserbasierend

SKIN 4

Anwendung und Eigenschaften:

Auf allen Arten von Keramostone-Innenputz Böden und Wänden anzuwenden. Mit spezifischen Öl-abweisenden Eigenschaften. Reduziert die Aufnahme von flüssigen Substanzen, vor allem von Fett und Wasser. Bildet eine chemische Barriere auf der Oberfläche. Vergilbt nicht. Verändert nur gering das Aussehen und den Farbton des Materials. Bildet einen unsichtbaren Flecken-Schutz. Produkt auf Wasserbasis, ohne Gefahr und Toxizität für die Anwender und die Umwelt. **SKIN 4** verleiht auf dem absorbierenden Material einen Schutz. Die ursprüngliche Wasserdampfdurchlässigkeit reduziert sich im Wert $< 20\%$, abhängig von der Art des Materials. Wo ein maximaler, tieferer Wasserschutz gefragt ist (z.B. in Nassräumen), vor **SKIN 4** eine Schicht **SKIN 24** auftragen.

Gebrauchsanweisung:

Kann mit Vlies, Schwamm, weichem Tuch oder Pinsel aufgetragen oder gesprüht werden. Je nach Bedarf durch Benetzung der Oberfläche gleichmäßig verteilen. Überschüssige Produktreste während der Trocknung abtupfen. Normalerweise trocknet **SKIN 4** in 1 - 2 Stunden. 2 Schichten des Produkts auftragen, wenn als einziger Imprägniergrund eingesetzt, 1 Schicht wenn nach **SKIN 24** benutzt. Spülen Sie die benutzten Geräte mit Wasser vor dem Trocknen des Produktes.

Ergiebigkeit:

- als Imprägniergrund (2 Anstriche) 1 Liter/4 - 6 m²
- nach **SKIN 24** (eine Hand) 1 Liter/8 - 12 m²

- S 2:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 24/25: Berührung mit Augen/ Haut vermeiden.
- S 2:** Keep out of the reach of children.
S 24/25: Avoid contact with the eyes/skin.

KERAMOSTONE
INNENPUTZ

Lechwiesenstr. 9
D-86899 Landsberg am Lech
www.keramostone.com



Entleertes Gebinde ist über
Sammelsysteme recyclebar.



0,5 l



1 l