

Anwendung und Eigenschaften:

BASE 2 ist ein weiß pigmentierter Haftputz auf Kunststoffdispersions-Basis. **BASE 2** ist gut haftvermittelnd, reguliert die Saugfähigkeit. Geeignet für alle mineralischen feinen Putze wie z.B. **BASE fino**. Nicht zu verwenden auf alten Anstrichen wie Dispersionsfarben, Kunstharzputze, Öl- und Lackfarben. Hinweis: Bei stark saugenden bzw. zu verfestigenden Untergründen empfehlen wir **BASE 3** als Tiefengrund zu verarbeiten.

Gebrauchsanweisung:

Unterbau sachgemäß vorarbeiten, Trennmittel, lose Stellen usw. entfernen. Vor Gebrauch Gebinde gut aufrühren. Appliziert wird **BASE 2** mit einer Deckenquaste oder einem Pinsel. Die Trocknungszeit sollte 24 Stunden betragen. Für gute Belüftung sorgen. Werkzeug nach Gebrauch mit reichlich Wasser reinigen, Farbspritzer sind sofort zu entfernen.

Ergiebigkeit:

0,25 – 0,30 Liter/m²; EU Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/a) : 75g/l (2007) 30g / l (2010); Dieses Produkt enthält max.: < 30g/l VOC.

- S 2:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 - S 24:** Berührung mit der Haut vermeiden.
 - S 25:** Berührung mit den Augen vermeiden.
 - S 26:** Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
-
- S 2:** Keep out of the reach of children.
 - S 24:** Avoid contact with the skin.
 - S 25:** Avoid contact with the eyes.
 - S 26:** In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

KERAMOSTONE

INNENPUTZ

Lechwiesenstr. 9
D-86899 Landsberg am Lech
www.keramostone.com



Entleertes Gebinde ist über
Sammelsysteme recyclebar.



2,5 kg



5 kg