

## Anwendung und Eigenschaften:

**BASE 4** ist ein rosa pigmentierter Haftputz auf Silikat-Basis. Der grobkörnige Haftputz ist sehr gut festigend, diffusionsoffen und ideal als Voranstrich für den Keramostone-Innenputz an Wand, Boden und im Nassbereich. Geeignet für alle mineralischen, Innenputze. Nicht zu verwenden auf alten Anstrichen wie Dispersionsfarben, Kunstharzputze, Öl- und Lackfarben.

**Hinweis:** Bei stark saugenden bzw. zu verfestigenden Untergründen empfehlen wir **BASE 3** als Tiefengrund zu verarbeiten.

## Gebrauchsanweisung:

Unterbau sachgemäß vorarbeiten, Trennmittel, lose Stellen usw. entfernen. Dem Material kann bis 10% Wasser zugegeben werden. Appliziert wird **BASE 4** mit einer Deckenquaste oder einem Pinsel. Für gute Belüftung sorgen. Die Trocknungszeit sollte 24 Stunden betragen. Werkzeug nach Gebrauch mit reichlich Wasser reinigen, Farbspritzer sind sofort zu entfernen.

## Ergiebigkeit:

0,15 – 0,3 Liter / m<sup>2</sup>; EU Grenzwert für den VOC- Gehalt dieses Produktes ( Kat. A/h ) : 75g / l (2007) 30g / l (2010); Dieses Produkt enthält max.: < 1g / l VOC.

- S 2:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- S 24:** Berührung mit der Haut vermeiden.
- S 25:** Berührung mit den Augen vermeiden.

- S 2:** Keep out of the reach of children.
- S 24:** Avoid contact with the skin.
- S 25:** Avoid contact with the eyes.

# KERAMOSTONE

INNENPUTZ

Lechwiesenstr. 9  
D-86899 Landsberg am Lech  
[www.keramostone.com](http://www.keramostone.com)



Entleertes Gebinde ist über  
Sammelsysteme recyclebar.



2,5 kg



20 kg



5 kg