

Nutzschicht und Finish, wasserbasierend

Alle Keramostone-Innenputze – Version MATT

SKIN 6

Anwendung und Eigenschaften:

Für alle Keramostone-Innenputz-Nutzschichten. **SKIN 6** ist eine selbni-vellierende Emulsion die bewirkt, dass Verunreinigungen an der Oberflä- che bleiben und nicht ins Material eindringen. Das Produkt kann mit einem speziellen Entwachser (**SKIN 13**) wieder vollständig entfernt wer- den. **SKIN 6** ist das ideale Finish nach der Imprägnierung und Porenfü- lung. Verfügbar auch in Variante GLÄNZEND (**SKIN 7**).

Gebrauchsanweisung:

Normalerweise wird **SKIN 6** unverdünnt aufgetragen. Vor dem Ge- brauch schütteln. Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber und trocken sein. 1 Anwendung: Als Endbehandlung, auf vorbehandel- te oder gewachste (*mit SKIN 10*) Steinputze. Auch auf Porenfüller **SKIN 16** und **17** anwendbar. Eine dünne Schicht mit Vlies, weichem Tuch oder Schwamm auftragen, durch mehrmaliges Überwischen für gleichmässige Verteilung sorgen. Während der Trocknung eventuelle Überschüsse vollständig mit weichem Tuch abreiben. 1 - 2 h abwarten zwischen den Anwendungen. 60 min. nach der Trocknung ist ein Fuss- boden wieder begehbar. Nach 60 min. ist ein Fussboden wieder begeh- bar. Kann in verdünnter Form z.B. 1 : 5 - 1 : 10 auch als Reinigungspflege verwendet werden.

Ergiebigkeit:

- raue Keramostone-Innenputz-Oberflächen 1 Liter/8 - 12 m²
- glatte Keramostone-Innenputz-Oberflächen (**FINO**) 1 Liter/8 - 12 m²

KERAMOSTONE

INNENPUTZ

Lechwiesenstr. 9
D-86899 Landsberg am Lech
www.keramostone.com



Entleertes Gebinde ist über
Sammelsysteme recyclebar.



0,5 l



1 l